



x-flair® Line-K pro rekonstrukce

Příklad objednávky

Typ 22

barva bílá

559 × 805 mm =

č. výr. **PLK2L 055 0801N1K**

Příklad objednávky viz strana 164.



x2

dvoudeskové se dvěma konvektory,
č. výr. **PLK2L...**

Stavební výška (BH) mm		559	959	Stavební výška (BH) mm		559	959	Stavební výška (BH) mm		559	959
Stavební délka (BL) mm		Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon		Stavební délka (BL) mm		Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon		Stavební délka (BL) mm		Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon	
405	Watt	55/45/20 °C	581	905	Watt	55/45/20 °C	903	1405	Watt	55/45/20 °C	1402
		45/35/20 °C	364			45/35/20 °C	582			45/35/20 °C	903
		35/30/20 °C	217			35/30/20 °C	357			35/30/20 °C	555
		17/19/28 °C	111			17/19/28 °C	195			17/19/28 °C	303
		17/19/26 °C	90			17/19/26 °C	159			17/19/26 °C	246
	Cena	CZK	9859,-		Cena	CZK	16129,-		Cena	CZK	22135,-
505	Watt	55/45/20 °C	504	1005	Watt	55/45/20 °C	1003	1605	Watt	55/45/20 °C	1514
		45/35/20 °C	325			45/35/20 °C	646			45/35/20 °C	968
		35/30/20 °C	199			35/30/20 °C	397			35/30/20 °C	591
		17/19/28 °C	109			17/19/28 °C	217			17/19/28 °C	312
		17/19/26 °C	89			17/19/26 °C	176			17/19/26 °C	253
	Cena	CZK	11324,-		Cena	CZK	17330,-		Cena	CZK	24537,-
605	Watt	55/45/20 °C	604	1105	Watt	55/45/20 °C	1103	1805	Watt	55/45/20 °C	1711
		45/35/20 °C	389			45/35/20 °C	710			45/35/20 °C	1079
		35/30/20 °C	239			35/30/20 °C	436			35/30/20 °C	648
		17/19/28 °C	131			17/19/28 °C	238			17/19/28 °C	351
		17/19/26 °C	106			17/19/26 °C	194			17/19/26 °C	285
	Cena	CZK	12526,-		Cena	CZK	18531,-		Cena	CZK	26940,-
705	Watt	55/45/20 °C	703	1205	Watt	55/45/20 °C	1202	2005	Watt	55/45/20 °C	1935
		45/35/20 °C	453			45/35/20 °C	774			45/35/20 °C	1222
		35/30/20 °C	278			35/30/20 °C	476			35/30/20 °C	734
		17/19/28 °C	152			17/19/28 °C	260			17/19/28 °C	389
		17/19/26 °C	124			17/19/26 °C	211			17/19/26 °C	316
	Cena	CZK	13727,-		Cena	CZK	19732,-		Cena	CZK	29342,-
805	Watt	55/45/20 °C	803	1305	Watt	55/45/20 °C	1302				
		45/35/20 °C	517			45/35/20 °C	839				
		35/30/20 °C	318			35/30/20 °C	515				
		17/19/28 °C	174			17/19/28 °C	282				
		17/19/26 °C	141			17/19/26 °C	229				
	Cena	CZK	14928,-		Cena	CZK	20934,-				

Upozornění!

Funkce „suchého chlazení“
je k dispozici pouze při použití
speciální termostatické hlavice
x-flair!
Vezměte na vědomí informace
na straně 99!

Termostatická hlavice x-flair

č. výr. **ZV0273 0001**

549,- / kus



tepelný výkon podle DIN EN 442
výkon chlazení výkon podle DIN EN 16430

Upozornění: Převod do jiných teplotních
dvojic, viz strana 96.

Příklad objednávky

Typ 33

barva bílá

559 x 1805 mm =

č. výř. **PLK3L 055 1801N1K**

Příklad objednávky viz strana 164.

**x2**třídeskové se třemi konvektory,
č. výř. PLK3L...

Stavební výška (BH) mm			559	959
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon	
405	Watt	55/45/20 °C		
		45/35/20 °C		
		35/30/20 °C		
		17/19/28 °C		
		17/19/26 °C		
	Cena	CZK		
505	Watt	55/45/20 °C	665	982
		45/35/20 °C	416	596
		35/30/20 °C	248	343
		17/19/28 °C	114	142
		17/19/26 °C	94	115
	Cena	CZK	12506,-	14704,-
605	Watt	55/45/20 °C	797	1177
		45/35/20 °C	499	714
		35/30/20 °C	297	411
		17/19/28 °C	137	170
		17/19/26 °C	112	137
	Cena	CZK	13952,-	16728,-
705	Watt	55/45/20 °C	928	1371
		45/35/20 °C	581	832
		35/30/20 °C	346	479
		17/19/28 °C	159	198
		17/19/26 °C	131	160
	Cena	CZK	15398,-	18752,-
805	Watt	55/45/20 °C	1060	1566
		45/35/20 °C	664	951
		35/30/20 °C	395	547
		17/19/28 °C	182	226
		17/19/26 °C	149	183
	Cena	CZK	16843,-	20776,-

Stavební výška (BH) mm			559	959
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon	
905	Watt	55/45/20 °C	1192	1760
		45/35/20 °C	746	1069
		35/30/20 °C	445	615
		17/19/28 °C	204	254
		17/19/26 °C	168	206
	Cena	CZK	18289,-	22800,-
1005	Watt	55/45/20 °C	1324	1955
		45/35/20 °C	829	1187
		35/30/20 °C	494	683
		17/19/28 °C	227	283
		17/19/26 °C	187	228
	Cena	CZK	19735,-	24824,-
1105	Watt	55/45/20 °C	1455	2149
		45/35/20 °C	911	1305
		35/30/20 °C	543	751
		17/19/28 °C	249	311
		17/19/26 °C	205	251
	Cena	CZK	21181,-	26848,-
1205	Watt	55/45/20 °C	1587	2343
		45/35/20 °C	994	1423
		35/30/20 °C	592	819
		17/19/28 °C	272	339
		17/19/26 °C	224	274
	Cena	CZK	22627,-	28872,-
1305	Watt	55/45/20 °C	1719	2538
		45/35/20 °C	1076	1541
		35/30/20 °C	641	887
		17/19/28 °C	295	367
		17/19/26 °C	242	296
	Cena	CZK	24072,-	30896,-

Stavební výška (BH) mm			559	959
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon	
1405	Watt	55/45/20 °C	1850	2732
		45/35/20 °C	1159	1659
		35/30/20 °C	690	955
		17/19/28 °C	317	395
		17/19/26 °C	261	319
	Cena	CZK	25518,-	32920,-
1605	Watt	55/45/20 °C	2114	3121
		45/35/20 °C	1324	1895
		35/30/20 °C	788	1091
		17/19/28 °C	326	406
		17/19/26 °C	268	328
	Cena	CZK	28410,-	36969,-
1805	Watt	55/45/20 °C	2377	3510
		45/35/20 °C	1489	2131
		35/30/20 °C	887	1227
		17/19/28 °C	367	457
		17/19/26 °C	302	369
	Cena	CZK	31301,-	41017,-
2005	Watt	55/45/20 °C	2650	3913
		45/35/20 °C	1608	2303
		35/30/20 °C	925	1280
		17/19/28 °C	407	507
		17/19/26 °C	335	410
	Cena	CZK	34193,-	45065,-