

x-flair® Line-K

Příklad objednávky

barva bílá
605 × 805 mm =
č. výr. **PLK2L 060 0801N1K**

Příklad objednávky viz strana 164.

Typ 22



x2

dvoudeskové se dvěma konvektory,
č. výr. PLK2L...

Stavební výška (BH) mm	405	505	605	905	Stavební výška (BH) mm	405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm	Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon				Stavební délka (BL) mm	Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
405	Watt	55/45/20 °C			905	Watt	55/45/20 °C	759	892
		45/35/20 °C					45/35/20 °C	486	571
		35/30/20 °C					35/30/20 °C	297	349
		17/19/28 °C					17/19/28 °C	173	193
		17/19/26 °C					17/19/26 °C	141	157
	Cena	CZK				Cena	CZK	14364,-	15018,-
505	Watt	55/45/20 °C	423	498	1005	Watt	55/45/20 °C	843	990
		45/35/20 °C	271	319			45/35/20 °C	540	634
		35/30/20 °C	166	195			35/30/20 °C	330	387
		17/19/28 °C	96	107			17/19/28 °C	192	214
		17/19/26 °C	79	88			17/19/26 °C	157	174
	Cena	CZK	10316,-	10681,-		Cena	CZK	15376,-	16102,-
605	Watt	55/45/20 °C	507	596	1105	Watt	55/45/20 °C	926	1089
		45/35/20 °C	325	382			45/35/20 °C	594	697
		35/30/20 °C	199	233			35/30/20 °C	363	426
		17/19/28 °C	116	129			17/19/28 °C	211	235
		17/19/26 °C	94	105			17/19/26 °C	172	192
	Cena	CZK	11328,-	11765,-		Cena	CZK	16388,-	17187,-
705	Watt	55/45/20 °C	591	695	1205	Watt	55/45/20 °C	1010	1188
		45/35/20 °C	379	445			45/35/20 °C	648	760
		35/30/20 °C	232	272			35/30/20 °C	396	464
		17/19/28 °C	135	150			17/19/28 °C	230	256
		17/19/26 °C	110	122			17/19/26 °C	188	209
	Cena	CZK	12340,-	12849,-		Cena	CZK	17400,-	18271,-
805	Watt	55/45/20 °C	675	793	1305	Watt	55/45/20 °C	1094	1286
		45/35/20 °C	433	508			45/35/20 °C	701	823
		35/30/20 °C	264	310			35/30/20 °C	429	503
		17/19/28 °C	154	171			17/19/28 °C	249	278
		17/19/26 °C	126	140			17/19/26 °C	204	226
	Cena	CZK	13352,-	13934,-		Cena	CZK	18412,-	19355,-
	Watt	55/45/20 °C				Watt	55/45/20 °C		
		45/35/20 °C					45/35/20 °C		
		35/30/20 °C					35/30/20 °C		
		17/19/28 °C					17/19/28 °C		
		17/19/26 °C					17/19/26 °C		
	Cena	CZK				Cena	CZK		

Upozornění!

Funkce „suchého chlazení“
je k dispozici pouze při použití
speciální termostatické hlavice
x-flair!
Vezměte na vědomí informace
na straně 99!

Termostatická hlavice x-flair

č. výr. **ZV0273 0001**
549,- / kus



tepelný výkon podle DIN EN 442
výkon chlazení výkon podle DIN EN 16430

Upozornění: Převod do jiných teplotních
dvojic, viz strana 96.

Příklad objednávky

Typ 22

barva bílá
605 x 1805 mm =
č. výř. **PLK2L 060 1801N1K**




Příklad objednávky viz strana 164.

x2

dvoudeskové se dvěma konvektory,
č. výř. PLK2L...

Stavební výška (BH) mm			405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
1405	Watt	55/45/20 °C	1178	1385	1549	1917
		45/35/20 °C	755	887	983	1227
		35/30/20 °C	462	541	594	749
		17/19/28 °C	268	299	316	380
		17/19/26 °C	219	244	255	309
	Cena	CZK	19424,-	20440,-	21455,-	23780,-
1605	Watt	55/45/20 °C	1272	1495	1673	2070
		45/35/20 °C	810	951	1054	1316
		35/30/20 °C	491	576	632	797
		17/19/28 °C	276	307	325	390
		17/19/26 °C	225	251	262	317
	Cena	CZK	21448,-	22608,-	23769,-	26526,-
1805	Watt	55/45/20 °C	1437	1690	1891	2339
		45/35/20 °C	902	1060	1175	1466
		35/30/20 °C	539	632	694	874
		17/19/28 °C	310	346	365	439
		17/19/26 °C	253	282	294	357
	Cena	CZK	23472,-	24777,-	26082,-	29273,-
2005	Watt	55/45/20 °C	1626	1912	2139	2647
		45/35/20 °C	1022	1200	1330	1660
		35/30/20 °C	611	716	786	991
		17/19/28 °C	345	384	406	488
		17/19/26 °C	282	313	327	397
	Cena	CZK	25496,-	26946,-	28395,-	32020,-

Desková otopná tělesa x-flair®



x-flair® Line-K

Příklad objednávky

barva bílá
605 × 805 mm =
č. výr. **PLK3L 060 0801N1K**

Příklad objednávky viz strana 164.

Typ 33



x2

třídeskové se třemi konvektory,
č. výr. **PLK3L...**

Stavební výška (BH) mm		405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm		Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
405	Watt	55/45/20 °C			
		45/35/20 °C			
		35/30/20 °C			
		17/19/28 °C			
		17/19/26 °C			
	Cena	CZK			
505	Watt	55/45/20 °C	554	647	722
		45/35/20 °C	351	405	580
		35/30/20 °C	212	241	338
		17/19/28 °C	103	112	138
		17/19/26 °C	86	94	111
	Cena	CZK	11411,-	12141,-	14339,-
605	Watt	55/45/20 °C	664	775	865
		45/35/20 °C	421	485	695
		35/30/20 °C	254	289	405
		17/19/28 °C	123	134	166
		17/19/26 °C	103	113	133
	Cena	CZK	12640,-	13514,-	16290,-
705	Watt	55/45/20 °C	773	903	1008
		45/35/20 °C	490	566	810
		35/30/20 °C	296	337	472
		17/19/28 °C	144	156	193
		17/19/26 °C	120	131	155
	Cena	CZK	13869,-	14888,-	18242,-
805	Watt	55/45/20 °C	883	1031	1151
		45/35/20 °C	560	646	925
		35/30/20 °C	338	385	539
		17/19/28 °C	164	179	221
		17/19/26 °C	137	150	177
	Cena	CZK	15098,-	16261,-	20194,-
Stavební výška (BH) mm		405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm		Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
905	Watt	55/45/20 °C	993	1159	1294
		45/35/20 °C	629	726	805
		35/30/20 °C	380	433	476
		17/19/28 °C	185	201	212
		17/19/26 °C	154	168	179
	Cena	CZK	16327,-	17635,-	18943,-
1005	Watt	55/45/20 °C	1102	1288	1437
		45/35/20 °C	699	806	894
		35/30/20 °C	422	480	529
		17/19/28 °C	205	223	236
		17/19/26 °C	171	187	199
	Cena	CZK	17555,-	19008,-	20461,-
1105	Watt	55/45/20 °C	1212	1416	1580
		45/35/20 °C	768	887	983
		35/30/20 °C	464	528	582
		17/19/28 °C	225	245	259
		17/19/26 °C	188	206	219
	Cena	CZK	18784,-	20382,-	21980,-
1205	Watt	55/45/20 °C	1322	1544	1723
		45/35/20 °C	838	967	1072
		35/30/20 °C	506	576	634
		17/19/28 °C	246	267	283
		17/19/26 °C	205	224	239
	Cena	CZK	20013,-	21755,-	23498,-
1305	Watt	55/45/20 °C	1431	1672	1866
		45/35/20 °C	907	1047	1161
		35/30/20 °C	548	624	687
		17/19/28 °C	266	289	306
		17/19/26 °C	222	243	258
	Cena	CZK	21242,-	23129,-	25016,-

Upozornění!

Funkce „suchého chlazení“
je k dispozici pouze při použití
speciální termostatické hlavice
x-flair!
Vezměte na vědomí informace
na straně 99!

Termostatická hlavice x-flair

č. výr. **ZV0273 0001**
549,- / kus



tepelný výkon podle DIN EN 442
výkon chlazení výkon podle DIN EN 16430

Upozornění: Převod do jiných teplotních
dvojic, viz strana 96.

Příklad objednávky

Typ 33

barva bílá

605 x 1805 mm =

č. výr. **PLK3L 060 1801N1K**

Příklad objednávky viz strana 164.

**x2**

třídeskové se třemi konvektory,
č. výr. PLK3L...

Stavební výška (BH) mm			405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
1405	Watt	55/45/20 °C	1541	1800	2009	2631
		45/35/20 °C	977	1127	1250	1614
		35/30/20 °C	590	671	740	940
		17/19/28 °C	287	312	330	385
		17/19/26 °C	240	262	278	308
	Cena	CZK	22471,-	24502,-	26534,-	31905,-
	1605	Watt	55/45/20 °C	1760	2056	2295
45/35/20 °C			1116	1288	1428	1844
35/30/20 °C			674	767	845	1074
17/19/28 °C			295	320	339	396
17/19/26 °C			246	269	286	317
Cena		CZK	24929,-	27249,-	29570,-	35808,-
1805		Watt	55/45/20 °C	1980	2312	2581
	45/35/20 °C		1255	1448	1606	2074
	35/30/20 °C		758	863	950	1208
	17/19/28 °C		331	360	381	445
	17/19/26 °C		277	302	322	357
	Cena	CZK	27387,-	29996,-	32606,-	39712,-
	2005	Watt	55/45/20 °C	2207	2578	2878
45/35/20 °C			1356	1565	1736	2241
35/30/20 °C			791	900	992	1260
17/19/28 °C			368	400	423	495
17/19/26 °C			308	336	357	396
Cena		CZK	29845,-	32743,-	35642,-	43616,-