

x-flair® Plan-K

Příklad objednávky

Typ 22

barva bílá

605 × 805 mm =

č. výr. PK02L 060 0801N1K

Příklad objednávky viz strana 164.



x2

dvoudeskové se dvěma konvektory,
č. výr. PK02L...

Stavební výška (BH) mm			405	505	605	905	Stavební výška (BH) mm			405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon				Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
405	Watt	55/45/20 °C				553	905	Watt	55/45/20 °C	759	892	998	1235
		45/35/20 °C				354			45/35/20 °C	486	571	633	790
		35/30/20 °C				216			35/30/20 °C	297	349	383	482
		17/19/28 °C				109			17/19/28 °C	173	193	203	245
		17/19/26 °C				89			17/19/26 °C	141	157	164	199
	Cena	CZK				9724,-	Cena	CZK	13827,-	14481,-	15135,-	16375,-	
505	Watt	55/45/20 °C	423	498	557	689	1005	Watt	55/45/20 °C	843	990	1108	1371
		45/35/20 °C	271	319	353	441			45/35/20 °C	540	634	703	878
		35/30/20 °C	166	195	213	269			35/30/20 °C	330	387	425	535
		17/19/28 °C	96	107	113	136			17/19/28 °C	192	214	226	272
		17/19/26 °C	79	88	92	111			17/19/26 °C	157	174	182	221
	Cena	CZK	9952,-	10317,-	10682,-	11055,-	Cena	CZK	14795,-	15522,-	16248,-	17705,-	
605	Watt	55/45/20 °C	507	596	667	825	1105	Watt	55/45/20 °C	926	1089	1218	1508
		45/35/20 °C	325	382	423	528			45/35/20 °C	594	697	773	965
		35/30/20 °C	199	233	256	322			35/30/20 °C	363	426	467	589
		17/19/28 °C	116	129	136	164			17/19/28 °C	211	235	248	299
		17/19/26 °C	94	105	110	133			17/19/26 °C	172	192	200	243
	Cena	CZK	10921,-	11358,-	11795,-	12385,-	Cena	CZK	15764,-	16563,-	17362,-	19035,-	
705	Watt	55/45/20 °C	591	695	777	962	1205	Watt	55/45/20 °C	1010	1188	1329	1644
		45/35/20 °C	379	445	493	616			45/35/20 °C	648	760	843	1052
		35/30/20 °C	232	272	298	376			35/30/20 °C	396	464	509	642
		17/19/28 °C	135	150	158	191			17/19/28 °C	230	256	271	326
		17/19/26 °C	110	122	128	155			17/19/26 °C	188	209	218	265
	Cena	CZK	11889,-	12399,-	12909,-	13715,-	Cena	CZK	16733,-	17604,-	18475,-	20365,-	
805	Watt	55/45/20 °C	675	793	888	1098	1305	Watt	55/45/20 °C	1094	1286	1439	1781
		45/35/20 °C	433	508	563	703			45/35/20 °C	701	823	913	1140
		35/30/20 °C	264	310	340	429			35/30/20 °C	429	503	552	695
		17/19/28 °C	154	171	181	218			17/19/28 °C	249	278	293	353
		17/19/26 °C	126	140	146	177			17/19/26 °C	204	226	237	287
	Cena	CZK	12858,-	13440,-	14022,-	15045,-	Cena	CZK	17701,-	18645,-	19588,-	21696,-	

Upozornění!

Funkce „suchého chlazení“
je k dispozici pouze při použití
speciální termostatické hlavice
x-flair!
Vezměte na vědomí informace
na straně 99!

Termostatická hlavice x-flair

č. výr. ZV0273 0001

549,- / kus



tepelný výkon podle DIN EN 442
výkon chlazení výkon podle DIN EN 16430

Upozornění: Převod do jiných teplotních
dvojic, viz strana 96.

Příklad objednávky

Typ 22

barva bílá
605 x 1805 mm =
č. výř. PK02L 060 1801N1K




Příklad objednávky viz strana 164.

x2

dvoudeskové se dvěma konvektory,
č. výř. PK02L...

Stavební výška (BH) mm			405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
1405	Watt	55/45/20 °C	1178	1385	1549	1917
		45/35/20 °C	755	887	983	1227
		35/30/20 °C	462	541	594	749
		17/19/28 °C	268	299	316	380
		17/19/26 °C	219	244	255	309
	Cena	CZK	18670,-	19686,-	20701,-	23026,-
1605	Watt	55/45/20 °C	1272	1495	1673	2070
		45/35/20 °C	810	951	1054	1316
		35/30/20 °C	491	576	632	797
		17/19/28 °C	276	307	325	390
		17/19/26 °C	225	251	262	317
	Cena	CZK	20607,-	21768,-	22928,-	25686,-
1805	Watt	55/45/20 °C	1437	1690	1891	2339
		45/35/20 °C	902	1060	1175	1466
		35/30/20 °C	539	632	694	874
		17/19/28 °C	310	346	365	439
		17/19/26 °C	253	282	294	357
	Cena	CZK	22545,-	23850,-	25154,-	28346,-
2005	Watt	55/45/20 °C	1626	1912	2139	2647
		45/35/20 °C	1022	1200	1330	1660
		35/30/20 °C	611	716	786	991
		17/19/28 °C	345	384	406	488
		17/19/26 °C	282	313	327	397
	Cena	CZK	24482,-	25932,-	27381,-	31006,-



x-flair® Plan-K

Příklad objednávky

barva bílá
605 × 805 mm =
č. výr. PK03L 060 0801N1K

Příklad objednávky viz strana 164.

Typ 33



x2

třídeskové se třemi konvektory,
č. výr. PK03L...

Stavební výška (BH) mm	405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm	Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
405	Watt	55/45/20 °C		
		45/35/20 °C		
		35/30/20 °C		
		17/19/28 °C		
		17/19/26 °C		
	Cena	CZK		
505	Watt	55/45/20 °C	554	647
		45/35/20 °C	351	405
		35/30/20 °C	212	241
		17/19/28 °C	103	112
		17/19/26 °C	86	94
	Cena	CZK	11047,-	11777,-
605	Watt	55/45/20 °C	664	775
		45/35/20 °C	421	485
		35/30/20 °C	254	289
		17/19/28 °C	123	134
		17/19/26 °C	103	113
	Cena	CZK	12233,-	13107,-
705	Watt	55/45/20 °C	773	903
		45/35/20 °C	490	566
		35/30/20 °C	296	337
		17/19/28 °C	144	156
		17/19/26 °C	120	131
	Cena	CZK	13418,-	14438,-
805	Watt	55/45/20 °C	883	1031
		45/35/20 °C	560	646
		35/30/20 °C	338	385
		17/19/28 °C	164	179
		17/19/26 °C	137	150
	Cena	CZK	14604,-	15768,-
Stavební výška (BH) mm	405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm	Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
905	Watt	55/45/20 °C	993	1159
		45/35/20 °C	629	726
		35/30/20 °C	380	433
		17/19/28 °C	185	201
		17/19/26 °C	154	168
	Cena	CZK	15789,-	17098,-
1005	Watt	55/45/20 °C	1102	1288
		45/35/20 °C	699	806
		35/30/20 °C	422	480
		17/19/28 °C	205	223
		17/19/26 °C	171	187
	Cena	CZK	16975,-	18428,-
1105	Watt	55/45/20 °C	1212	1416
		45/35/20 °C	768	887
		35/30/20 °C	464	528
		17/19/28 °C	225	245
		17/19/26 °C	188	206
	Cena	CZK	18161,-	19758,-
1205	Watt	55/45/20 °C	1322	1544
		45/35/20 °C	838	967
		35/30/20 °C	506	576
		17/19/28 °C	246	267
		17/19/26 °C	205	224
	Cena	CZK	19346,-	21088,-
1305	Watt	55/45/20 °C	1431	1672
		45/35/20 °C	907	1047
		35/30/20 °C	548	624
		17/19/28 °C	266	289
		17/19/26 °C	222	243
	Cena	CZK	20532,-	22418,-

Upozornění!

Funkce „suchého chlazení“
je k dispozici pouze při použití
speciální termostatické hlavice
x-flair!
Vezměte na vědomí informace
na straně 99!

Termostatická hlavice x-flair

č. výr. ZV0273 0001
549,- / kus



tepelný výkon podle DIN EN 442
výkon chlazení výkon podle DIN EN 16430

Upozornění: Převod do jiných teplotních
dvojic, viz strana 96.

Příklad objednávky

Typ 33

barva bílá

605 x 1805 mm =

č. výř. PK03L 060 1801N1K

Příklad objednávky viz strana 164.



x2

třídeskové se třemi konvektory,
č. výř. PK03L...

Stavební výška (BH) mm			405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
1405	Watt	55/45/20 °C	1541	1800	2009	2631
		45/35/20 °C	977	1127	1250	1614
		35/30/20 °C	590	671	740	940
		17/19/28 °C	287	312	330	385
		17/19/26 °C	240	262	278	308
	Cena	CZK	21717,-	23748,-	25780,-	31151,-
1605	Watt	55/45/20 °C	1760	2056	2295	3006
		45/35/20 °C	1116	1288	1428	1844
		35/30/20 °C	674	767	845	1074
		17/19/28 °C	295	320	339	396
		17/19/26 °C	246	269	286	317
	Cena	CZK	24088,-	26409,-	28729,-	34968,-
1805	Watt	55/45/20 °C	1980	2312	2581	3380
		45/35/20 °C	1255	1448	1606	2074
		35/30/20 °C	758	863	950	1208
		17/19/28 °C	331	360	381	445
		17/19/26 °C	277	302	322	357
	Cena	CZK	26459,-	29069,-	31679,-	38785,-
2005	Watt	55/45/20 °C	2207	2578	2878	3768
		45/35/20 °C	1356	1565	1736	2241
		35/30/20 °C	791	900	992	1260
		17/19/28 °C	368	400	423	495
		17/19/26 °C	308	336	357	396
	Cena	CZK	28830,-	31729,-	34628,-	42602,-