



x-flair® Plan-K pro rekonstrukce

Příklad objednávky

Typ 22

barva bílá

559 × 805 mm =

č. výr. PK02L 055 0801N1K

Příklad objednávky viz strana 164.



x2

dvoudeskové se dvěma konvektory,
č. výr. PK02L...

Stavební výška (BH) mm		559	959
Stavební délka (BL) mm		Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon	
405	Watt	55/45/20 °C	581
		45/35/20 °C	364
		35/30/20 °C	217
		17/19/28 °C	111
		17/19/26 °C	90
	Cena	CZK	9767,-
505	Watt	55/45/20 °C	504
		45/35/20 °C	325
		35/30/20 °C	199
		17/19/28 °C	109
		17/19/26 °C	89
	Cena	CZK	11225,- 11291,-
605	Watt	55/45/20 °C	604
		45/35/20 °C	389
		35/30/20 °C	239
		17/19/28 °C	131
		17/19/26 °C	106
	Cena	CZK	12406,- 12815,-
705	Watt	55/45/20 °C	703
		45/35/20 °C	453
		35/30/20 °C	278
		17/19/28 °C	152
		17/19/26 °C	124
	Cena	CZK	13588,- 14339,-
805	Watt	55/45/20 °C	803
		45/35/20 °C	517
		35/30/20 °C	318
		17/19/28 °C	174
		17/19/26 °C	141
	Cena	CZK	14769,- 15863,-

Stavební výška (BH) mm		559	959
Stavební délka (BL) mm		Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon	
905	Watt	55/45/20 °C	903
		45/35/20 °C	582
		35/30/20 °C	357
		17/19/28 °C	195
		17/19/26 °C	159
	Cena	CZK	15950,- 17387,-
1005	Watt	55/45/20 °C	1003
		45/35/20 °C	646
		35/30/20 °C	397
		17/19/28 °C	217
		17/19/26 °C	176
	Cena	CZK	17131,- 18911,-
1105	Watt	55/45/20 °C	1103
		45/35/20 °C	710
		35/30/20 °C	436
		17/19/28 °C	238
		17/19/26 °C	194
	Cena	CZK	18313,- 20435,-
1205	Watt	55/45/20 °C	1202
		45/35/20 °C	774
		35/30/20 °C	476
		17/19/28 °C	260
		17/19/26 °C	211
	Cena	CZK	19494,- 21959,-
1305	Watt	55/45/20 °C	1302
		45/35/20 °C	839
		35/30/20 °C	515
		17/19/28 °C	282
		17/19/26 °C	229
	Cena	CZK	20675,- 23483,-

Stavební výška (BH) mm		559	959
Stavební délka (BL) mm		Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon	
1405	Watt	55/45/20 °C	1402
		45/35/20 °C	903
		35/30/20 °C	555
		17/19/28 °C	303
		17/19/26 °C	246
	Cena	CZK	21857,- 25007,-
1605	Watt	55/45/20 °C	1514
		45/35/20 °C	968
		35/30/20 °C	591
		17/19/28 °C	312
		17/19/26 °C	253
	Cena	CZK	24219,- 28056,-
1805	Watt	55/45/20 °C	1711
		45/35/20 °C	1079
		35/30/20 °C	648
		17/19/28 °C	351
		17/19/26 °C	285
	Cena	CZK	26582,- 31104,-
2005	Watt	55/45/20 °C	1935
		45/35/20 °C	1222
		35/30/20 °C	734
		17/19/28 °C	389
		17/19/26 °C	316
	Cena	CZK	28945,- 34152,-

Upozornění!

Funkce „suchého chlazení“
je k dispozici pouze při použití
speciální termostatické hlavice
x-flair!
Vezměte na vědomí informace
na straně 99!

Termostatická hlavice x-flair

č. výr. ZV0273 0001

549,- / kus



tepelný výkon podle DIN EN 442
výkon chlazení výkon podle DIN EN 16430
Upozornění: Převod do jiných teplotních
dvojic, viz strana 96.

Příklad objednávky

Typ 33

barva bílá

559 x 805 mm =

č. výř. PK03L 055 0801N1K

Příklad objednávky viz strana 164.



x2

třídeskové se třemi konvektory,
č. výř. PK03L...

Stavební výška (BH) mm			559	959
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon	
405	Watt	55/45/20 °C		
		45/35/20 °C		
		35/30/20 °C		
		17/19/28 °C		
		17/19/26 °C		
	Cena	CZK		
505	Watt	55/45/20 °C	665	982
		45/35/20 °C	416	596
		35/30/20 °C	248	343
		17/19/28 °C	114	142
		17/19/26 °C	94	115
	Cena	CZK	12142,-	14340,-
605	Watt	55/45/20 °C	797	1177
		45/35/20 °C	499	714
		35/30/20 °C	297	411
		17/19/28 °C	137	170
		17/19/26 °C	112	137
	Cena	CZK	13545,-	16321,-
705	Watt	55/45/20 °C	928	1371
		45/35/20 °C	581	832
		35/30/20 °C	346	479
		17/19/28 °C	159	198
		17/19/26 °C	131	160
	Cena	CZK	14947,-	18302,-
805	Watt	55/45/20 °C	1060	1566
		45/35/20 °C	664	951
		35/30/20 °C	395	547
		17/19/28 °C	182	226
		17/19/26 °C	149	183
	Cena	CZK	16350,-	20282,-

Stavební výška (BH) mm			559	959
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon	
905	Watt	55/45/20 °C	1192	1760
		45/35/20 °C	746	1069
		35/30/20 °C	445	615
		17/19/28 °C	204	254
		17/19/26 °C	168	206
	Cena	CZK	17752,-	22263,-
1005	Watt	55/45/20 °C	1324	1955
		45/35/20 °C	829	1187
		35/30/20 °C	494	683
		17/19/28 °C	227	283
		17/19/26 °C	187	228
	Cena	CZK	19154,-	24244,-
1105	Watt	55/45/20 °C	1455	2149
		45/35/20 °C	911	1305
		35/30/20 °C	543	751
		17/19/28 °C	249	311
		17/19/26 °C	205	251
	Cena	CZK	20557,-	26224,-
1205	Watt	55/45/20 °C	1587	2343
		45/35/20 °C	994	1423
		35/30/20 °C	592	819
		17/19/28 °C	272	339
		17/19/26 °C	224	274
	Cena	CZK	21959,-	28205,-
1305	Watt	55/45/20 °C	1719	2538
		45/35/20 °C	1076	1541
		35/30/20 °C	641	887
		17/19/28 °C	295	367
		17/19/26 °C	242	296
	Cena	CZK	23362,-	30186,-

Stavební výška (BH) mm			559	959
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon	
1405	Watt	55/45/20 °C	1850	2732
		45/35/20 °C	1159	1659
		35/30/20 °C	690	955
		17/19/28 °C	317	395
		17/19/26 °C	261	319
	Cena	CZK	24764,-	32167,-
1605	Watt	55/45/20 °C	2114	3121
		45/35/20 °C	1324	1895
		35/30/20 °C	788	1091
		17/19/28 °C	326	406
		17/19/26 °C	268	328
	Cena	CZK	27569,-	36128,-
1805	Watt	55/45/20 °C	2377	3510
		45/35/20 °C	1489	2131
		35/30/20 °C	887	1227
		17/19/28 °C	367	457
		17/19/26 °C	302	369
	Cena	CZK	30374,-	40090,-
2005	Watt	55/45/20 °C	2650	3913
		45/35/20 °C	1608	2303
		35/30/20 °C	925	1280
		17/19/28 °C	407	507
		17/19/26 °C	335	410
	Cena	CZK	33179,-	44051,-