

x-flair® Plan-Vmulti

Upozornění: připojení Vmulti ½" vnitřní závit

Příklad objednávky

Typ 22

bílá barva

605 × 805 mm =

č. výr. PTX2L 060 0801N1K

Příklad objednávky viz strana 164.



x2

dvoudeskové se dvěma konvektory,
č. výr. PTX2L...

Stavební výška (BH) mm	405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm	Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
405	Watt	55/45/20 °C		
		45/35/20 °C		
		35/30/20 °C		
		17/19/28 °C		
		17/19/26 °C		
	Cena	CZK		
605	Watt	55/45/20 °C	507	596
		45/35/20 °C	325	382
		35/30/20 °C	199	233
		17/19/28 °C	116	129
		17/19/26 °C	94	105
	Cena	CZK	13241,-	14116,-
705	Watt	55/45/20 °C	591	695
		45/35/20 °C	379	445
		35/30/20 °C	232	272
		17/19/28 °C	135	150
		17/19/26 °C	110	122
	Cena	CZK	14354,-	15374,-
805	Watt	55/45/20 °C	675	793
		45/35/20 °C	433	508
		35/30/20 °C	264	310
		17/19/28 °C	154	171
		17/19/26 °C	126	140
	Cena	CZK	15468,-	16632,-
905	Watt	55/45/20 °C	759	892
		45/35/20 °C	486	571
		35/30/20 °C	297	349
		17/19/28 °C	173	193
		17/19/26 °C	141	157
	Cena	CZK	16581,-	17889,-
1005	Watt	55/45/20 °C	843	990
		45/35/20 °C	540	634
		35/30/20 °C	330	387
		17/19/28 °C	192	214
		17/19/26 °C	157	174
	Cena	CZK	17694,-	19147,-
1105	Watt	55/45/20 °C	926	1089
		45/35/20 °C	594	697
		35/30/20 °C	363	426
		17/19/28 °C	211	235
		17/19/26 °C	172	192
	Cena	CZK	18808,-	20405,-
1205	Watt	55/45/20 °C	1010	1188
		45/35/20 °C	648	760
		35/30/20 °C	396	464
		17/19/28 °C	230	256
		17/19/26 °C	188	209
	Cena	CZK	19921,-	21663,-
1305	Watt	55/45/20 °C	1094	1286
		45/35/20 °C	701	823
		35/30/20 °C	429	503
		17/19/28 °C	249	278
		17/19/26 °C	204	226
	Cena	CZK	21034,-	22921,-
1405	Watt	55/45/20 °C	1178	1385
		45/35/20 °C	755	887
		35/30/20 °C	462	541
		17/19/28 °C	268	299
		17/19/26 °C	219	244
	Cena	CZK	22147,-	24179,-

Upozornění!

Funkce „suchého chlazení“
je k dispozici pouze při použití
speciální termostatické hlavice
x-flair!
Vezměte na vědomí informace
na straně 99!

Termostatická hlavice x-flair

č. výr. ZV0273 0001

549,- / kus



tepelný výkon podle DIN EN 442
výkon chlazení výkon podle DIN EN 16430

Upozornění: Převod do jiných teplotních
dvojic, viz strana 96.

Příklad objednávky

Typ 22

bílá barva
605 x 1805 mm =
č. výř. PTX2L 060 1801N1K




Příklad objednávky viz strana 164.

x2

dvoudeskové se dvěma konvektory,
č. výř. PTX2L...

Stavební výška (BH) mm			405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
1605	Watt	55/45/20 °C	1272	1495	1673	2070
		45/35/20 °C	810	951	1054	1316
		35/30/20 °C	491	576	632	797
		17/19/28 °C	276	307	325	390
		17/19/26 °C	225	251	262	317
	Cena	CZK	24374,-	26694,-	28962,-	33127,-
1805	Watt	55/45/20 °C	1437	1690	1891	2339
		45/35/20 °C	902	1060	1175	1466
		35/30/20 °C	539	632	694	874
		17/19/28 °C	310	346	365	439
		17/19/26 °C	253	282	294	357
	Cena	CZK	26600,-	29210,-	31769,-	36710,-
2005	Watt	55/45/20 °C	1626	1912	2139	2647
		45/35/20 °C	1022	1200	1330	1660
		35/30/20 °C	611	716	786	991
		17/19/28 °C	345	384	406	488
		17/19/26 °C	282	313	327	397
	Cena	CZK	28827,-	31726,-	34576,-	40294,-

Desková otopná tělesa x-flair®



x-flair® Plan-Vmulti

Upozornění: připojení Vmulti ½" vnitřní závit

Příklad objednávky

Typ 33

bílá barva

605 × 805 mm =

č. výr. PTX3L 060 0801N1K

Příklad objednávky viz strana 164.



x2

třídeskové se třemi konvektory,
č. výr. PTX3L...

Stavební výška (BH) mm	405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm	Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
405	Watt	55/45/20 °C		
		45/35/20 °C		
		35/30/20 °C		
		17/19/28 °C		
		17/19/26 °C		
	Cena	CZK		
605	Watt	55/45/20 °C	664	775
		45/35/20 °C	421	485
		35/30/20 °C	254	289
		17/19/28 °C	123	134
		17/19/26 °C	103	113
	Cena	CZK	14291,-	15166,-
705	Watt	55/45/20 °C	773	903
		45/35/20 °C	490	566
		35/30/20 °C	296	337
		17/19/28 °C	144	156
		17/19/26 °C	120	131
	Cena	CZK	15578,-	16597,-
805	Watt	55/45/20 °C	883	1031
		45/35/20 °C	560	646
		35/30/20 °C	338	385
		17/19/28 °C	164	179
		17/19/26 °C	137	150
	Cena	CZK	16864,-	18028,-
905	Watt	55/45/20 °C	993	1159
		45/35/20 °C	629	726
		35/30/20 °C	380	433
		17/19/28 °C	185	201
		17/19/26 °C	154	168
	Cena	CZK	18151,-	19459,-

Stavební výška (BH) mm	405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm	Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
1005	Watt	55/45/20 °C	1102	1288
		45/35/20 °C	699	806
		35/30/20 °C	422	480
		17/19/28 °C	205	223
		17/19/26 °C	171	187
	Cena	CZK	19438,-	20891,-
1105	Watt	55/45/20 °C	1212	1416
		45/35/20 °C	768	887
		35/30/20 °C	464	528
		17/19/28 °C	225	245
		17/19/26 °C	188	206
	Cena	CZK	20725,-	22322,-
1205	Watt	55/45/20 °C	1322	1544
		45/35/20 °C	838	967
		35/30/20 °C	506	576
		17/19/28 °C	246	267
		17/19/26 °C	205	224
	Cena	CZK	22011,-	23753,-
1305	Watt	55/45/20 °C	1431	1672
		45/35/20 °C	907	1047
		35/30/20 °C	548	624
		17/19/28 °C	266	289
		17/19/26 °C	222	243
	Cena	CZK	23298,-	25185,-
1405	Watt	55/45/20 °C	1541	1800
		45/35/20 °C	977	1127
		35/30/20 °C	590	671
		17/19/28 °C	287	312
		17/19/26 °C	240	262
	Cena	CZK	24585,-	26616,-

Upozornění!

Funkce „suchého chlazení“
je k dispozici pouze při použití
speciální termostatické hlavice
x-flair!
Vezměte na vědomí informace
na straně 99!

Termostatická hlavice x-flair

č. výr. ZV0273 0001

549,- / kus



tepelný výkon podle DIN EN 442
výkon chlazení výkon podle DIN EN 16430


Upozornění: Převod do jiných teplotních
dvojic, viz strana 96.

Příklad objednávky

Typ 33

bílá barva
605 x 1805 mm =
č. výř. PTX3L 060 1801N1K

Příklad objednávky viz strana 164.



x2

třídeskové se třemi konvektory,
č. výř. PTX3L...

Stavební výška (BH) mm			405	505	605	905
Stavební délka (BL) mm			Jmenovitý tepelný výkon Standardní chladicí výkon			
1605	Watt	55/45/20 °C	1760	2056	2295	3006
		45/35/20 °C	1116	1288	1428	1844
		35/30/20 °C	674	767	845	1074
		17/19/28 °C	295	320	339	396
		17/19/26 °C	246	269	286	317
	Cena	CZK	27159,-	29479,-	31799,-	38038,-
1805	Watt	55/45/20 °C	1980	2312	2581	3380
		45/35/20 °C	1255	1448	1606	2074
		35/30/20 °C	758	863	950	1208
		17/19/28 °C	331	360	381	445
		17/19/26 °C	277	302	322	357
	Cena	CZK	29732,-	32341,-	34951,-	42057,-
2005	Watt	55/45/20 °C	2207	2578	2878	3768
		45/35/20 °C	1356	1565	1736	2241
		35/30/20 °C	791	900	992	1260
		17/19/28 °C	368	400	423	495
		17/19/26 °C	308	336	357	396
	Cena	CZK	32306,-	35204,-	38103,-	46076,-